

# PRO-MIX S

## BEHANDELINGSPRODUCT VOOR SCOUWROET



### Beschrijving

**PRO-MIX S** is een dispersie, welke bijzonder geschikt is voor het behandelen van schouwroet, alvorens het aanbrengen van gipsgebaseerde pleisterwerken of cementmortel. **PRO-MIX S** is een kunststofdispersie op basis van gemodificeerde Styreen-Butadien harsen voorzien van een hoge verzeepweerstand. **PRO-MIX S** kan aangewend worden met alle hydraulische bindmiddelen.



### Gebruiksaanwijzing

- \* De loszittende schouwroetdeeltjes steeds afborstelen met een stijve harde borstel.
- \* Vervolgens het gehele oppervlak van het schouwroet, bij voorkeur met een laag cement of eventueel pleister volledig afdekken. Indien in het verleden de schouw gebruikt is met een kachel op stookolie raden wij ten stelligste aan deze laag in cement uit te voeren.
- \* Men mag steeds bij het aanmaken van deze afdeklaag tot 1/4 deel **PRO-MIX S** toevoegen aan het aanmaakwater.
- \* Na droging (24u) van deze afdeklaag, **PRO-MIX S** onverdund aanbrengen over de totale oppervlakte van de schouw en **volledig laten drogen**.
- \* Een tweede laag onverdunde **PRO-MIX S** aanbrengen in kruisverband op de eerste laag en volledig laten drogen.
- \* Draag er zorg voor dat deze twee lagen volledig droog zijn, anders is het mogelijk dat bij de afwerking, een lichte geelachtige waas zich aftekent op de afgewerkte pleisterlaag.
- \* Na volledige droging zal de behandelde oppervlakte een glanzend uitzicht geven.
- \* Niet glanzende delen, dienen opnieuw behandeld te worden tot een volledige dekking wordt bekomen en deze een **glanzend uitzicht** geeft.
- \* Voordat de pleister kan worden aangebracht, nogmaals **PRO-MIX S** aanbrengen in een verhouding van 1 deel **PRO-MIX S** op 1 deel water en laten inwerken totdat deze eindlaag plakkerig

gaat aanvoelen, nooit laten opdrogen en direct de pleister aanbrengen.

- \* Na gebruik materiaal kuisen met water  
Ook te gebruiken voor "snel karwei";
- \* **PRO-MIX S** wordt eveneens toegepast als primer of hechtmiddel voor cementbezetting of bepleisteringen op moeilijk te behandelen ondergronden, zoals aanhechting op verf, metalen, glas, enz.
- \* Steeds in een verhouding werken van 1 deel **PRO-MIX S** op 1 deel water. Deze dosering aanbrengen als hechtbrug en laten inwerken totdat deze kleverig wordt, **nooit laten opdrogen**. Vervolgens direct de bepleistering of deklaag aanbrengen.
- \* **! TIP:** Glad maken van pleister: 25 cl **PRO-MIX S** toevoegen aan 8 tot 10 liter water bij het sponsen van de pleister. Hechting van crepis en aanverwanten op bitumen: 1 volume **PRO-MIX S** mengen met 1 liter water. Rechtstreeks op de bitume aanbrengen, laten aantrekken tot de ondergrond kleverig aanvoelt, doch zonder te laten drogen. Daarna crepis aanbrengen.



### Fysische eigenschappen

- \* pH: 9,5
- \* voorkomen: vloeibaar, wit
- \* niet oplosbaar in water
- \* niet milieugevaarlijk



### Verbruik

**PRO-MIX S** heeft een gemiddeld verbruik van  $\pm 1,5 \text{ m}^2$  per liter per 3 bewerkingen zoals aangegeven in gebruiksaanwijzing



### Opslag

Product vorstvrij opslaan en vervoeren.



5-30°C